

SGB630/150C 刮板输送机技术规格书

一、设备名称及数量:

设备名称:SGB630/150C 刮板输送机 (双驱, 不包括中间部分)

数 量:4 套

二、使用地点: 淮北矿区

三、技术参数及要求:

主要技术 参数	输送能力	250t/h	设备主要部件、配 件与我公司现用 机型通用
	装机功率	75kW	
	刮板链速	0.868m/s	
	驱动方式	电机+液力耦合器+减速 器	
	液力耦合器	介质水	
	型号	YOXD450	
	功率	75kW	
电 动 机	型号	YBS-75	
	功率	75kW	
	转速	1480min	
	电压	1140/660V	
减 速 器	型号	JS75	
	速比	1: 25	
刮 板 链	型式	边双链	
	圆环链规格	$\phi 18 \times 64-C$	
	链条间距	500mm	
	刮板间距	1024mm	
	链条重量	39.9kg	

四、供货范围:

主要包括:

1、SGB630/150C 刮板输送机机头 1 部; 简易机尾 1 件、二节 1 件。

五、质量保证:

- 1、严格按照相关标准进行生产和验收。
- 2、整机质保期为设备调试运行合格后 12 个月。

六、服务承诺:

- 1、技术人员保证及时到现场提供安装指导和人员培训。
- 2、产品出现问题, 24 小时内派有关销售或技术人员到现场进行服务, 若需

配件，现货可在 48 小时内送到，制作件可在 3-7 天内送到现场。

七、交货时间、运输方式及到货地点：

2020 年 5 月 31 日前交货，汽车运输，运至淮北矿区使用矿井。

八、质量标准：

严格按照 MT/T105-2006 标准进行生产和验收，发货前在厂内地面组装并运行。

九、该设备要满足 2012 版《煤矿安全规程》的要求，满足环境、职业安全卫生体系的要求。

刘飞虎
淮北矿业股份有限公司
设备租赁中心
二〇二〇年四月十七日

